

LISO FLOOR 4000

Protection colorée ou transparente pour les sols en bois



The green power
for your surfaces

CARACTERISTIQUES

LisoFloor 4000 est composé de polymères réactifs. Cette solution aqueuse constitue une excellente protection pour les sols en bois, en intérieur comme en extérieur.

DESCRIPTION DU PRODUIT

LisoFloor 4000 est conforme aux normes COV en vigueur dans le monde. LisoFloor 4000, tout en donnant une finition satinée ou brillante, colorée ou transparent, protégera votre sol en bois. Application facile au rouleau.

Excellente durabilité de cette protection. Forte augmentation de la résistance à l'usure. Ne s'écaille pas et ne se décolore pas. Produit en solution aqueuse, sans aucun solvant et avec un taux d'émission en COV très faible.

Utilisation intérieure ou extérieure. Pour tout type de bois. Ne pas polir ou burnish ce produit.

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval (Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris 35
ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISO FLOOR 4000

Protection colorée ou transparente pour les sols en bois

The Green Power for your Surfaces

CARACTERISTIQUES

LisoFloor 4000

- Produit base sur un ensemble de nouvelles résines aqueuses
- Excellente résistance à l'abrasion, à la poussière
- Excellente hydrophobie et oléo phobie de la surface
- Très résistant aux tâches (huile, vinaigre, citron, acide, base,)
- Produit en solution aqueuse, sans aucun solvant et avec un très faible taux d'émission de COV

APPLICATION

LisoFloor 4000 peut être appliqué en intérieure ou extérieure. Pour tout type de bois. Ne pas polir ou burnish ce produit.

Bien poncer la surface dans le sens de la fibre avant application. La surface doit être exempte de toutes particules de bois et poussières.

Appliquer 1 couche de LisoFloor 4000 au rouleau (consommation en fonction de la porosité du bois)

Laisser sécher au moins 45 minutes.

Appliquer une 2ème couche de LisoFloor 4000 au rouleau (consommation en fonction de la porosité du bois)

La surface traitée sera accessible aux piétons après 24 heures et à toute circulation 8 jours après l'application.

SECURITE

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la fiche de données de sécurité:

- » Tenir hors de portée des enfants
- » Protéger du gel
- » Porter des gants et des lunettes de sécurité
- » Couvrir toutes les parties métalliques et en verre avant l'application

LISOFLOOR 4000

Protection colorée ou transparente pour les sols en bois

The Green Power for your Surfaces

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Liquide laiteux, solution aqueuse

Principes actifs : 100%

Température d'ébullition : 100°C

Température de gel : 0°C

Durée de conservation : 1 an dans son conditionnement original, fermé et stocké dans un endroit fermé et dans des conditions normales

PREPARATION, APPLICATION, MAINTENANCE

Remarques générales

- Ne jamais appliquer par temps de gel ou de pluie. Faire à chaque fois un essai sur le support dans un endroit peu visible
- Ne jamais diluer ou ajouter d'autres produits ou liquides au produit de base. Il est très important de bien mélanger le LisoFloor 4000 avant et pendant son utilisation.

Maintenance

Nettoyer votre surface au moins une fois par semaine avec du savon neutre pendant le premier mois de l'application. Cela augmentera la dureté et la résistance aux diverses taches comme l'huile, les boissons, etc.

MATERIEL

- » Aspirateur
- » Rouleau

CONDITIONNEMENT

Seau 20L